

GRAFITOLAJ SPRAY, UNIVERZÁLIS OLAJ

Jellemzők

- old, ken, véd, tisztít
- hosszú időre megszünteti a nyikorgó zajokat
- nagy mennyiségű szilárd kenőanyag és kiváló minőségű grafit
- rozsdoldó, és kiszorítja a nedvességet
- kitűnő behatolási tulajdonságok
- vezeti az elektromosságot » szilikonmentes
- nem gyantásodik
- Vario szórófej a pontszerű és helyi alkalmazásokhoz
- 360°-os, fejjel lefelé is használható szelep

Alkalmazási területek

A grafitolaj egy multifunkcionális, számos alkalmazáshoz használható kenő-, korrózióvédelmi, ápoló- és tisztítóanyag. Kenőanyag – mozgó alkatrészekhez, pl. csuklókhoz, zsanérokhoz, görgőkhöz, fogaskerekekhez, szíjakhoz, láncokhoz és kerékpárláncokhoz, futó- és vezetősínhez, zárhoz, lakatokhoz, sikló- és golyóscsapágyakhoz [?]Rozsdoldó – erősen rozsdás csavarkötésekhez és fémcsatlakozásokhoz [?]Ápoló –mérőeszközökhöz és precíziós eszközökhöz, eltávolítja a felületi rozsdát és konzervál [?]az érintkezők javítása az elektromos érintkezőknél, megakadályozza a kúszóáramokat és kiszorítja a vizet [?]Tisztítószer – feloldja a kérgesedett és gyantásított kenőanyagmaradványokat

MűszakiAdatok

Eltarthatóság	36 hónap
Hőmérsékletnek ellenállás	+450

Használati utasítás

Használat előtt jól rázza fel a dobozt. Permetezzen egy vékony réteg PETEC grafitspray-t a felületre és hagyja szellőzni. Az anyagkompatibilitás önellenőrzése szükséges. A termékmegfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések



cikkszám: 72250

500 ml