

OLAJMEGKÖTŐ ANYAG

Jellemzők

- egyszerű kezelés
- gyors és gazdaságos
- alkalmas a B, F, H, P betűkkel jelölt vegyszercsoportok megkötésére
- kül- és beltéren kis és nagy felületen történő alkalmazáshoz
- teljesen környezetbarát, 100%-osan újrahasznosítható termék
- nedves padlón is alkalmazható
- Használható vegyi kötőanyagként (előzetes vizsgálat) – Kerülje az erős savakkal és oxidálószerekkel való érintkezést
- Típus: III R osztályú finom felitatási képesség – 40 liter
- Szemcseméret: 0,125 mm – 1 mm
- Olajfelitítás: 1 liter PETEC olajmegkötő 0,86 l olaj megkötésére képes

Alkalmazási területek

A környezetszennyező üzemanyag- és olajfoltok megkötése és eltávolítása a lekülönbözőbb anyagokból (pl. beton, aszfalt, kövezet, csempe stb.) készült, nedvszívó és nem nedvszívó felületekről. Személy- és tehergépkocsi szerelő műhelyekben, tűzoltóságokon, autópálya- és autópálya-kezelő szervek, benzinkutak, nagy- és kisipari üzemek, szállítmányozó, autótovábbító és mezőgazdasági létesítményekben történő felhasználásra.

MűszakiAdatok

Eltarthatóság	hónap
---------------	-------

Használati utasítás

Vigye fel az olajmegkötő anyagot 5 cm-es vastagságban az olajos felületre, és hagyja hatni. A jobb eredmények elérése érdekében szükség esetén söprögesse előre-hátra az anyagot egy seprűvel. Végül gyűjtse össze az olajmegkötő anyagot. Vegye figyelembe a biztonsági adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

Kiszerezések



cikkszám: 72320

40 liter / 20 kg zsák