

OLAJFOLT ELTÁVOLÍTÓ SPRAY

Jellemzők

- megkötí és eltávolítja az olajfoltokat
- egyszerű kezelés
- gyors és gazdaságos
- feloldja a makacs olajfoltokat
- kiváló felvevőképesség
- szilikonmentes

Alkalmazási területek

A szennyező üzemanyag- és olajfoltok megkötésére és eltávolítására a nedvszívó és nem nedvszívó felületekről. Kiválóan használható számos anyagon pl. műhely, garázs, feljáró, utca, stb. beton, aszfalt, burkolt és csempézett felületein.

MűszakiAdatok

Eltarthatóság	36 hónap
---------------	----------

Használati utasítás

Használat előtt jól rázza fel a dobozt. Permetezze a PETEC olajfolt eltávolító spray-t az olajos felületre kb. 20 cm-es távolságból, és hagyja hatni kb. 20 – 30 percig. A száradási idő elteltével távolítsa el a maradványokat, és szükség esetén ismételje meg a műveletet. Az anyagkompatibilitás önellenőrzése szükséges. A termékmegfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Vigyázat: A spray eltávolítja a nedvességet az aljzatból, ami átmenetileg fehér foltokat okozhat. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

Kiszerelések



cikkszám: 72350

500 ml