

SZÍVÓRENDSZER ÉS FOJTÓSZELEP TISZTÍTÓ SPRAY

Jellemzők

- leoldja a szennyeződések és lerakódásokat
- benzin- és dízelmotorokhoz
- javítja a kipufogógázzal kapcsolatos értékeket, csökkenti a teljesítményvesztést
- gyors és hatékony
- csökkenti az üzemanyag-fogyasztást
- szilikonmentes
- 60 cm-es permetező szondával
- 360°-os, fejjel lefelé is használható szelep

Alkalmazási területek

Leoldja a szennyeződések, és megtisztítja a szívórendszert.

MűszakiAdatok

Színek	átlátszó
Eltarthatóság	36 hónap

Használati utasítás

Alkalmazás beépített állapotban: Használat előtt alaposan rázza fel a kannát, és csatlakoztassa a permetező szondát. Tegye szabaddá a beszívórendszerhez való hozzáférést (a légtömegmérő mögött). Végül indítsa be a motort, és permetezze a tisztítószert állandó, 2000-es motorfordulatszám mellett (lehetőleg ne lépje túl), kb. 60 másodpercen keresztül, (kb. 2– 3 másodperces) permetezési időközökkel a szívórendszerbe. Az optimális eredmény elérése érdekében a permetező szondát mozgassa meg a rendszerben. Ha a motort nem lehet elindítani leválasztott szívócsővel, akkor kapcsolja ki a gyújtást és válassza le a légáramlásmérő csatlakozóját. Végül állítsa le a motort és hagyja hatni 10-15 percen keresztül. Adott esetben használat után törölje a hibamemóriát, és állítsa be újra a légtömegmérőt. Makacs szennyeződések esetén ismételje meg többször eljárást. Elsősorban vegye figyelembe a gyártó adatait! Ne permetezze szabadban lévő érzékelőkre, platinára és egyéb elektromos alkatrésze.

Alkalmazás kiserelt állapotban: Használat előtt jól rázza fel a dobozt. Permetezze be az alkatrészt, és a szennyeződéstől függően hagyja hatni. Ezután törölje le tiszta ruhával. Erős szennyeződés esetén ismételje meg többször eljárást.

Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések



cikkszám: 72450

500 ml