

DÍZELRÉSZECSKESZŰRŐ TISZTÍTÓ SPRAY

Jellemzők

- leoldja és eltávolítja a szén- és koromlerakódásokat
- a részecskeszűrő leszerelése nélkül tisztít
- gyors és hatékony
- javítja a kipufogógázzal kapcsolatos értékeket, csökkenti a teljesítményvesztéséget
- maradékmentes
- szilikonmentes
- 360°-os, fejjel lefelé is használható szelep

Alkalmazási területek

A dízelrészecske-szűrő szennyeződéseinek feloldásához és tisztításához. A kipufogógáz-visszavezető szelep tisztításához is használható.

MűszakiAdatok

Színek	Fehér
Eltarthatóság	36 hónap

Használati utasítás

Hagyja lehűlni a motort és a kipufogórendszert (max. 50 °C). Használat előtt jól rázza fel a dobozt. Nyomja meg mindkét oldalon a gyermekbiztos kupakot, húzza le a nyíl irányába, és helyezze fel a szórófejet. Helyezze be a PETEC dízel részecskeszűrő tisztító 60 cm-es permetező szondáját az eltávolított hőmérséklet- vagy nyomásérzékelőn keresztül. Permetezze a tisztítószert a dízel részecskeszűrő irányába (max. 2 perc), amíg az kinyomja a habot az érzékelő nyílásából. Rázással tartsa állandó szinten a permeteződoboz nyomását. A szükséges mennyiséget az adott részecskeszűrő rendszerhez kell igazítani. A hab egyenletes eloszlást biztosít. 5 perc hatóidő után permetezze ismét a tisztítószert kb. 30 másodpercig. Makacs lerakódások esetén a folyamat 1 perces időközönként tetszőleges gyakorisággal megismételhető. Használat után szerelje fel az érzékelőt, és hagyja hatni a tisztítót 30 percig. Ezután indítsa be a motort, és hagyja 10 percig alapjáraton járni. A szűrő regenerációs fázisát egy ezt követő 20 perces vezetés indítja el. A további eljárás a jármű gyártójának specifikációitól függ. Szükség esetén törölje a hibamemóriát. Ne permetezze szabadban lévő érzékelőkre, platinára és egyéb elektromos alkatrészre. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések



cikkszám: 72550

400 ml