

ALVÁZVÉDŐ BITUMEN SPRAY

Jellemzők

- Hosszantartó védelem a rozsdával és a kőfelverődéssel szemben
- nagyon jó tapadás fémes felületeken
- tartós, szívós-rugalmas és zárt védőréteget képez, amely kizárja a zúgást
- ellenálló a vízzel, sós párával, olajjal és gyenge savakkal illetve lúgokkal szemben
- nem festhető

Alkalmazási területek

A PETEC bitumen bázisú alvázvédő optimális védelmet nyújt a rozsdával és kőfelverődéssel szemben, minden korrózió által veszélyeztetett területen, és általánosságban nagyon jól tapad a fémfelületekre. Az alvázvédő bitumen tartós, viszkoelasztikus, zárt védőréteget képez, amely megszünteti a zúgást.

MűszakiAdatok

Alap	Bitumen
Színek	Fekete
Megkötés	3,5 óra 500 µm esetében
Megkötési rendszer	Levegő nedvességtartalma
Eltarthatóság	36 hónap
Sópermet-teszt	1.000 400 (Ri0) mellett
Hőmérsékletnek ellenállás	-25 - +100

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +30°C. Használat előtt jól rázza fel a flakont. Permetezze a PETEC alvázvédő bitument kb. 25 cm-es távolságból rozsdamentes, tiszta, száraz és zsírmentes felületre. Vastagabb réteg esetében célszerű időt hagyni arra, hogy a következő réteg felvitele előtt a korábbi réteg megszáradhasson. Az anyagkompatibilitás önellenőrzése szükséges. Ötvözetek esetében fennáll az önoxidáció veszélye. A termék olyan oldószereket tartalmaz, amelyek feloldhatják vagy megtámadhatják a meglévő bevonatokat. A különböző alvázvédő termékeket ezért nem szabad önkényesen, saját vizsgálatok elvégzése nélkül kombinálni egymással.

A termékmegfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Nem festhető. Ne vigye fel a fék- és kipufogórendszerre, a hőálló lemezekre és gumi alkatrészekre. Használat után fordítsa meg a dobozt és öblítse ki a szelepet. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések

		
cikkszám: 73100	cikkszám: 73110	cikkszám: 73150
1000 ml	1000 ml	500 ml