

FEKETE KŐFELVERŐDÉS ÉS ALVÁZVÉDŐ

Jellemzők

- megóvja a javítási és a karosszériaelemeket a rozsdától és a kőfelverődéstől
- nagyon jó tapadás számos felületen
- rugalmas, strukturális és zárt védőréteget képez, amely kizárja a zúgást
- festhető
- nem válik sprőddé vagy repedezetté, és magas hőmérsékleten is jól tapad
- légáteresztő alvázvédő, amely lakókocsik fa felületeire is felvihető
- nem húz csíkot és nem csöpög
- ellenálló a vízzel, sós párával, olajjal és gyenge savakkal illetve lúgokkal szemben

Alkalmazási területek

A szintetikus kaucsukalapú PETEC kőfelverődés és alvázvédő festhető és nagyon jól tapad a felületek többségére. Az optimális rozsdas és kőfelverődés elleni védelem érdekében, a korrózió által veszélyeztetett területek többségén. Száradás után rugalmas, strukturális és zárt kőfelverődés és alvázvédő réteget képez, amely megszünteti a zúgást.

MűszakiAdatok

Alap	Szintetikus kaucsuk
Színek	Fekete
ÜzemiNyomás	3 - 4
Megkötés	2 óra 500 µm esetében
Megkötési rendszer	Levegő nedvességtartalma
Eltarthatóság	36 hónap
Sópermet-teszt	480 350 µm esetében (Ri0)
Hőmérsékletnek ellenállás	-30 - + 100

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +30°C. Használat előtt jól rázza fel a flakont. Permetezze a PETEC kőfelverődés és alvázvédőt a PETEC alvázvédőhöz való pisztollyal (cikkszám: 98507) kb. 25 cm-es távolságból a rozsdamentes, tiszta, száraz és zsírmmentes felületre. A teljes száradás* után festhető. Az oldószer-tartalmú lakkok és egyéb közegek gátolhatják, vagy megakadályozhatják a kikeményedést. Vastagabb réteg esetében célszerű időt hagyni arra, hogy a következő réteg felvitele előtt a korábbi réteg megszáradhasson.

Az anyagkompatibilitás önellenőrzése szükséges. Ötvözetek esetében fennáll az önoxidáció veszélye. A termék olyan oldószereket tartalmaz, amelyek feloldhatják vagy megtámadhatják a meglévő bevonatokat. A különböző alvázvédő termékeket ezért nem szabad önkényesen, saját vizsgálatok elvégzése nélkül kombinálni egymással. A termék megfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Ne vigye fel a fék- és kipufogórendszerre, a hőálló lemezekre és gumi alkatrészekre. Tisztítsa az alvázvédőhöz való pisztolyt szükség szerint. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot!

(A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések

	
cikkszám: 73210	cikkszám: 73250
1000 ml	500 ml