

KÖTÉLZSÍR, DRÓTKÖTÉL ÉS FOGASKERÉKZSÍR PISZTOLLYAL HASZNÁLHA

Jellemzők

- ken és véd
- kiváló tapadás és terhelhetőség
- stabil magas nyomáson is
- ledobásbiztos
- nem válik durva tapintásúvá, és nem repedezik meg
- szilikonmentes
- kiválóan alkalmas védő és utólagos állagmegővésre
- ellenálló a vízzel, sós párával, olajjal és gyenge savakkal illetve lúgokkal szemben

A karosszéria alsó részének, illetve az üreges tereknek a védelmére is alkalmazható. A zsír optimális és viszkoplasztikus védelmet nyújt számos korrózióknak kitett területen.

- Tartós korrózióvédelem a karosszérián és a falcokon
- kiszorítja a nedvességet, nem válik durva tapintásúvá, és nem repedezik meg
- kiváló penetrációs képességgel rendelkezik, beszívárog és kiszorítja a nedvességet
- a termék a száradás után viszkoplasztikus védőréteget képez
- véd a korrózió és a kőfelverődés ellen
- nagy hőállóság és alacsony hőmérséklet melletti rugalmasság

Alkalmazási területek

A PETEC kötél spray egy magasnyomásálló és sűrű folyású hosszantartó kenőanyag, nagyon magas tapadóképességgel, akár extrém terhelés alatt is. A jó behatolóképeséggel rendelkező kenő- és korrózióvédelmi anyag kötelek, drótkötelek, láncok, rudak, könyökemelő, csavarorsók, vezetékek, csúszósínek, ajtócsapszegek, csapágyak, zsanérok, csuklók és minden olyan alkatrész tartós kenésére használható, amelyek nagy nyomásnak, ütésnek és rezgésnek vannak kitéve. A karosszéria alsó részének, illetve az üreges tereknek a védelmére is alkalmazható.

MűszakiAdatok

Alap	Paraffinviasz
Színek	Borostyán
ÜzemiNyomás	3 - 4
Eltarthatóság	36 hónap
Hőmérsékletnek ellenállás	-35 - +100

MűszAdatlap

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +30°C. Használat előtt jól rázza fel a flakont. Permetezze a PETEC kötélzsírt a PETEC alvázvédőhöz való pisztollyal (cikkszám: 98507) kb. 25 cm-es távolságból a rozsdamentes, tiszta, száraz és zsírmentes felületre, és hagyja kb. 10 percig hatni. A művelet többször is ismételhető. Alvázvédőként történő használat esetén: Az anyagkompatibilitás önellenőrzése szükséges. Ötvözetek esetében fennáll az önoxidáció veszélye. A termék olyan oldószereket tartalmaz, amelyek feloldhatják vagy megtámadhatják a meglévő bevonatokat. A különböző alvázvédő termékeket ezért nem szabad önkényesen, saját vizsgálatok elvégzése nélkül kombinálni egymással. A termék megfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Nem festhető. Ne vigye fel a fék- és kipufogórendszerre, a hőálló lemezekre és gumi alkatrészekre. Tisztítsa az alvázvédőhöz való pisztolyt szükség szerint. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról) A használat előtt rázza fel a dobozt. Permetezze a PETEC kötélzsírt a PETEC alvázvédőhöz való pisztollyal (cikkszám: 98507) kb. 25 cm-es távolságból a rozsdamentes, tiszta, száraz és zsírmentes felületre, és hagyja kb. 10 percig hatni. A művelet többször is ismételhető. Nem festhető. Az anyagkompatibilitás önellenőrzése szükséges. Ötvözetek esetében fennáll az önoxidáció veszélye. A termék olyan oldószereket tartalmaz, amelyek feloldhatják vagy megtámadhatják a meglévő bevonatokat. A különböző alvázvédő termékeket ezért nem szabad önkényesen, saját vizsgálatok elvégzése nélkül kombinálni egymással. A termék megfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Ne permetezze közvetlenül gumi, műanyag felületekre, a fék- vagy a kipufogórendszerre és a hőálló lemezekre. Tisztítsa az alvázvédőhöz való pisztolyt szükség szerint. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

Kiszerelések



cikkszám: 73610

1000 ml