

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PTFE-SPRAY

Jellemzők

- Kenő, leválasztó és csúszást könnyítő anyag
- száraz kenőanyag, megszünteti a nyikorgó zajokat
- nem teszi olajossá a felületet
- számos anyaghoz megfelelő
- nagyon jó tapadás
- víztaszító
- stabil magas nyomáson is
- nem vezeti az elektromosságot
- meghosszabbítja az alkatrészek élettartamát
- ellenálló a vízzel, sós vízzel, gyenge savakkal és lúgokkal szemben
- 360°-os, fejjel lefelé is használható szelep

Alkalmazási területek

PTFE alapú, szennyeződéstartó száraz kenőanyag szilikon komponensekkel a szennyeződés veszélye nélküli alkalmazásokhoz. Kiválóan alkalmas kenési munkákhoz, pl. autóüléssínek, övek, ajtórogzító pánt, lakat, nyikorgó oldalsó szélvédők, ajtógumik stb. esetében.

MűszakiAdatok

Színek	Áttetsző
Eltarthatóság	36 hónap
Hőmérsékletnek ellenállás	-190 - +260

Használati utasítás

Használat előtt jól rázza fel a dobozt. Szükség esetén tisztítsa meg a felületet. Egyenletesen permetezze a PETEC nagyteljesítményű PTFE spray-t a kenőfelületre. Vastag réteg felvitele esetén a termék fehérre színeződhet. Az anyagkompatibilitás önellenőrzése szükséges. A termékmegfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések



cikkszám: 74050

500 ml