

LECK-STOP

Jellemzők

- impregnálja és újra rugalmassá teszi a hibás tömítést
- hagyja a tömítést megduzzadni
- ezáltal kiegyenlíti a tömítés kopását is
- a benzin- és dízelmotorok szivárgásainak gyors megszüntetéséhez
- Javítás szétszerelés nélkül
- bármilyen olajminőséghez használható
- nem tartalmaz szilárd anyagokat, nem változtatja meg az olaj tulajdonságait és kenési jellemzőit

Alkalmazási területek

Speciális adalék minden motor-, sebességváltó- és gépolajhoz az előregedett tömítések miatti szivárgások kiküszöbölése céljából. Használható motorokhoz, kézi és automata sebességváltókhoz, tengelyhajtásokhoz, szervokormányzáshoz és hidraulikus rendszerekhez. A Leck-Stop használható már fennálló tömítetlenségek kezelésére, de megelőzés céljából is hozzáadhatja az olajhoz


MűszakiAdatok

Színek	sárgás, közepesen viszkózus olaj
Eltarthatóság	36 hónap

Használati utasítás

Használat előtt rázza fel a palackot, majd csavarja le a zárókupakot, és adjon a tömítendő olajkeringéshez a teljes olajmennyiség 3%-át kitevő mennyiségű LYUKSTOP-ot. 150 ml LYUKSTOP kb. 5 liter olajhoz elegendő. A LYUKSTOP-ot az egyes járművek olajkeringésében lévő teljes olajmennyiségnek megfelelően kell adagolni. Ezután járassa a berendezést kb. 20 percig. A LYUKSTOP kb. 3 üzemóra után fejti ki a hatását minden gumi-, papír- és parafatömítésen. Csúszókuplungokhoz nem használható. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

Kiszerezések



cikkszám: 80150

150 ml