

MűszAdatlap

FEKETE PRIMER

Jellemzők

- kiváló fedőképesség (szín: fekete)
- Tapadásközvetítő és UV-védő PU-alapú ragasztó- és tömítőanyagokhoz
- a karosszériakarima sérüléseinek javítására is alkalmas

Alkalmazási területek

Tapadásközvetítő és UV-védő a szitanyomással felvitt kerámiaréteggel rendelkező és anélküli szélvédők ragasztásainak előkészítésére


MűszakiAdatok

Alap	Keverék
Színek	Fekete
Szellőztetési idő	10
Eltarthatóság	12 hónap
Megmunkálási hőmérséklet	+5 - +35

Használati utasítás

Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a szélvédő ragasztási felületeit a PETEC tisztítókendővel (cikkszám: 82111). Tartsa be a szellőztetési időt! Használat előtt jól rázza fel a flakont. Vigye fel egyenletesen az aplikátorral felszerelt fekete primert (cikkszám: 82222) egy irányban a szélvédő ragasztandó felületére, kissé szélesebben, ha a ragasztóvarrat átfedésben van. A ragasztóanyagot csak a szellőzési idő letelte után kezdje el felhordani. A korrózió elkerüléséhez a kisebb lakkozási hibákat a karosszéria karimán a PETEC Fekete primerrel lehet kijavítani. Tartsa be a szellőztetési időt! Ha a karosszéria karima lakkozva van, a területet a lakk teljes száradása után teljes egészében újra meg kell tisztítani és a fekete primerrel le kell alapozni. Kövesse a beépítési útmutató és a biztonsági adatlap utasításait! (A PETEC használati utasítása, biztonsági adatlapjai és a használatot bemutató videó letölthetők a www.petec.de oldalról)

Kiszerelések


cikkszám: 82330
30 ml-es fémdoboz

Felelősségi záradék szövege