

KOMBINÁLT PRIMER ÉS AKTIVÁTOR STIFT

Jellemzők

Tapadásközvetítő

- az UV-sugarak ellen kiváló védelmet nyújtó tapadásközvetítés szitanyomással felvitt kerámiaréteggel rendelkező vagy kerámiaréteg nélküli szélvédők esetében

Aktivátor

- a PU-RIM- és a PVC-bevonatok aktiválása
- egyszerű felvitel a felcsavarható applikátor segítségével
- kiváló fedőképesség (szín: fekete)
- Tapadásközvetítő és UV-védő PU-alapú ragasztó- és tömítőanyagokhoz

Alkalmazási területek

A fekete primer és az aktivátor előnyeit egy termékben egyesíti.

MűszakiAdatok

Alap	Keverék
Színek	Fekete
Szellőztetési idő	10
Eltarthatóság	18 hónap
Megmunkálási hőmérséklet	+5 - +35

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C és +35°C között. FONTOS: A kereskedelemben kapható tisztítószeres és üvegtisztítók egyáltalán nem alkalmasak ablagraasztások előkezelésére. Érdesítse fel a ragasztandó felületet a mellékelt csiszológyapjúval, majd alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a PETEC tisztítókendővel (cikkszám: 82111) vagy PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100). Minden szennyeződést, port, olajat, zsírt és viaszt el kell távolítani anélkül, hogy maradékot hagyna a ragasztófelület területén. Ügyeljen arra is, hogy a kezelendő terület szilikonszennyeződésektől mentes legyen. A makacs szilikonlerakódások eltávolításához használja a tömítőanyag- és ragasztóeltávolító spray-t (cikkszám: 82150)! Használat előtt jól rázza fel a kombinált stiftet. A filc applikátor segítségével nyissa ki a tubus membránját, majd teljesen csavarja fel.

A kombinált primer-aktivátort egyenletesen vigye fel egy irányba a ragasztófelületre, kissé szélesebben, ha a ragasztóvarrat átfedésben van. A ragasztóanyagot van csak a szellőzési idő* betartása után kezdje el felhordani. A kombinált primer-aktivátort addig rázza, amíg a tartalma egyenletesen el nem keveredik, és telt fekete színben felvihető. Szükség esetén a kombinált primer-aktivátort több rétegben hordja fel. Vegye figyelembe a használati utasítást, a használatot bemutató videót és a biztonsági adatlapot!

(A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések



cikkszám: 82410

10 ml