

SZÉLVÉDŐ- ÉS KAROSSZÉRIA-TÖMÍTŐMASSZA

Jellemzők

Butilkaucsuk alapú, tartósan ragadó szélvédő- és karosszéria-tömítőmassza elülső, hátsó és oldalsó szélvédők, karosszéria- és ráépített elemek tartós tömítéséhez.

- számos anyagot tartósan tömít
- tartósan ragadó, nem szilárdul meg
- önmagával felitatható
- nagy felületen történő tömítésekhez
- kiegyenlíti a karosszériában lévő feszültségeket
- megbízhatóan akadályozza meg a nedvesség, a szennyeződés és a huzat bejutását
- stabil a vízzel, a sós vízzel, valamint gyenge savakkal és lúgokkal szemben

Alkalmazási területek

Szerkezetek, nagy igénybevételnek kitett kötések és rezgő alkatrészek tömítési munkáihoz használható a karosszéria- és konténerépítésben. Autókkal, lakókocsikkal, hajóépítéssel, építőipari és mezőgazdasági gépekkel összefüggő, valamint az ipar és a kézműipar területén való használat céljára.

MűszakiAdatok

Alap	Butilkaucsuk
Színek	Fekete
Eltarthatóság	24 hónap
Hőmérsékletnek ellenállás	-30 - +80

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +40°C. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a tömítendő felületeket PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Vágja fel a patront a menet feletti részen, vágja be és csavarozza be a fúvókát. Vigye fel a ragasztóanyagot egy oldalon a kinyomó pisztollyal, adott esetben igazítsa össze és rögzítse a részeket. A főleges anyagot a száradás után önmagával lehet összegyűjteni. Az anyagkompatibilitás önellenőrzése szükséges. A termék megfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések

	
cikkszám: 83300	cikkszám: 83290
310 ml	310 ml