

SZÉLVÉDŐRAGASZTÓ

Jellemzők

- minden járműtípushoz
- gyors megszilárdulás
- nagy rugalmassági modulusú
- antennákkal is használható
- alacsony vezetőképesség
- jó tapadás maradékanyagon
- gyorsan indulásra kész

Alkalmazási területek

Gyorsan száradó, nagy modulusú, egykomponensű, poliuretánbázisú szélvédőragasztó első, hátsó és oldalsó szélvédők beszereléséhez.

MűszakiAdatok

Alap	1-komponensű poliuretán
Színek	Fekete
Megkötés	3,5
Megkötési rendszer	Levegő nedvességtartalma
Eltarthatóság	12 hónap
Szakadási megnyúlás	700
Nyírószilárdság	3,5
ShoreA-keménység	57
Hőmérsékletnek ellenállás	-40 - +100
Felhasználhatósági idő	20
Megmunkálási hőmérséklet	+5 - +35
Kiadósság	50
Műhelyelhagyási idő	2
Szakítószilárdság	7,5

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5 °C és +35 °C között. Szükség esetén enyhén csiszolja le a ragasztandó felületet a csiszológypapjával. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületeket a PETEC tisztítókendővel (cikkszám: 82111) vagy PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Ezután egyenletesen, egy irányban vigye fel az üveglap ragasztási irányába a PETEC kombinált primer és aktivátor stiftet (cikkszám: 82410). Vegye le a zárókupakot, szűrje át a fóliát, szerelje fel a fúvókát, majd a kinyomópisztoly használatával vigye fel a ragasztót háromszög alakú csíkban a ragasztandó felületre. Dobja el az első 2 cm-es ragasztócsíkot. Vegye figyelembe a jármű gyártójának utasításait a csík geometriájára és a szerelésre vonatkozóan. Vegye figyelembe a használati utasítást és a biztonsági adatlapot! (A PETEC használati utasítása, biztonsági adatlapjai és a használatot bemutató videó letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések

		
cikkszám: 83310	cikkszám: 83400	cikkszám: 83600
310 ml-es patron	400 ml-es tömlőtasak	600 ml-es tömlőtasak