

SZÉLVÉDŐRAGASZTÓ KÉSZLET

Jellemzők

Szélvédőragasztó készlet külső, hátsó és oldalsó szélvédők szereléséhez.

- minden járműtípushoz megfelelő
- gyors megszilárdulás
- nagy rugalmassági modulusú
- antennákkal is használható
- alacsony vezetőképesség
- gyorsan indulásra kész: 120 perc

Alkalmazási területek

Elülső, hátsó és oldalsó szélvédőkhöz.

MűszakiAdatok

Alap	1-komponensű poliuretán
Színek	Fekete
Megkötés	3,5
Megkötési rendszer	Levegő nedvességtartalma
Indulásra kész állapot	2
Eltarthatóság	12 hónap
Szakadási megnyúlás	700
Nyírószilárdság	3,5
ShoreA-keménység	57
Hőmérsékletnek ellenállás	-40 - +100
Felhasználhatósági idő	20
Megmunkálási hőmérséklet	+5 - +35
Műhelyelhagyási idő	2
Húzó-nyírószilárdság	7,5

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5 °C és +35 °C között. Szükség esetén enyhén csiszolja le a ragasztandó felületet a csiszológypapjával. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületeket a PETEC tisztítókendővel (cikkszám: 82111) vagy PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Ezután egyenletesen, egy irányban vigye fel az üveglap ragasztási irányába a PETEC kombinált primer és aktivátor stiftet (cikkszám: 82410). Nyissa ki a szélvédőragasztó patronját, tegye fel a fúvókát, és dobja ki az első 2 cm-es ragasztócsíkot. Vigye fel a kinyomópisztollyal a szélvédőragasztót egy háromszög alakú csíkban a ragasztandó felületre. Vegye figyelembe a jármű gyártójának utasításait a csík geometriájára és a szerelésre vonatkozóan. Vegye figyelembe a használati utasítást és a biztonsági adatlapot! (A PETEC használati utasítása, biztonsági adatlapjai és a használatot bemutató videó letölthetők a www.petec.de oldalról)

Kiszerezések

	
cikkszám: 83333	cikkszám: 83433
310 ml-es patronkészlet	400 ml-es tömlőtasak-készlet