

ÁTLÁTSZÓ SZERELŐSZALAG

Jellemzők

Kétoldalú, nagy teljesítményű ragasztószalag, amellyel átlátszó és nagyon stabil ragasztási kötések hozhatók létre.

- nagyon nagy azonnali ragasztóerő
- jó hőmérséklet-állóság
- nedvességnek ellenálló
- rezgéscsillapító
- réskitöltő
- képes csavarok és szegecsek pótlására
- bel- és kültéri alkalmazásra
- stabil az UV-sugárzással szemben

Alkalmazási területek

Jó tapadás számos anyagon (pl. fém, üveg, kő, csempe, fa) és különböző műanyagokon. Díszítőcsíkok, profilok, erősítőelemek, emblémák, visszapillantók, táblák és jelzések rögzítéséhez.

MűszakiAdatok

Színek	átlátszó
Eltarthatóság	36 hónap
Nyíróerő	7
Hőmérsékletnek ellenállás	-40 - +100
Szakítószilárdság	47 N /25 mm

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet +5°C – +35°C. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületet a PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Ragassza fel a szerelőszalagot az egyik ragasztandó felületre. Végül húzza le a piros védőfóliát, és erősen megnyomva, ragassza a kívánt felületekre. Az alkalmazások, anyagok és egyéb befolyásoló tényezők nagy száma miatt személyi teszt és alkalmassági vizsgálat szükséges. Vegye figyelembe a biztonsági adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések



cikkszám: 87192

2 m x 19 mm x 0,2 mm
önkiszolgáló csomagolásban