

FEKETE, SZIVACS SZERELŐSZALAG

Jellemzők

Kétoldalú, jó ragasztóerővel rendelkező szivacs ragasztószalag autóhoz, kézműipari és ipari használatra, vásári standok és színpadok építéséhez és számos további anyagkombinációhoz

- nagy ragasztóerő
- kiemelkedő nyírószilárdság
- rezgéscsillapító
- réskitöltő
- képes csavarok és szegecsek pótlására
- bel- és kültéri alkalmazásra
- nagyon stabil az UV-sugárzással szemben

Alkalmazási területek

Jó tapadás számos anyagon (pl. fém, üveg, kő, csempe, fa) és különböző műanyagokon. Díszítőcsíkok, emblémák, eszközök stb. rögzítéséhez, tartók, tükrök, képek, táblák, ráépített elemek, horgok stb. szerelése.

MűszakiAdatok

Színek	Fekete
Eltarthatóság	36 hónap
Nyíróerő	6
Hőmérsékletnek ellenállás	-40 - +120
Szakítószilárdság	19,6 N /25 mm

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet +5°C – +35°C. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületet a PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Ragassza fel a szerelőszalagot mindkét ragasztandó felületre. Végül, húzza le a zöld védőfóliát, és erősen megnyomva, ragassza a kívánt felületekre. Az alkalmazások, anyagok és egyéb befolyásoló tényezők nagy száma miatt személyi teszt és alkalmassági vizsgálat szükséges.

Vegye figyelembe a biztonsági adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések

	
cikkszám: 87200	cikkszám: 87122
10mx19mmx1mm	2 m x 12 mm x 1 mm