

MŰANYAG RAGASZTÓSZALAG

Jellemzők

Kétoldalú ragasztószalag kifejezetten nehezen ragasztható műanyagokhoz pl PP-hez és PE-hez.

- nagyon erős tapadás és nagy ragasztóerő
- kiváló tapadás számos anyagon
- tartós ragasztás
- kitölti a réseket és csillapítja a rezgéseket
- minden nem porózus felülethez használható
- képes csavarok és szegecsek pótlására
- univerzálisan használható kül- és beltéren

Alkalmazási területek

Alacsony felületi energiájú (LSE) műanyagok – pl. PE, PP, PTFE, PBT, PA, PC, POM, PVA, PMMA, ABS, PBT, PVF, EPDM, PU, TPE PVC, A-PET és kevert műanyagok valamint egyéb anyagok pl. különböző összetételű műanyagok, fémek, ötvözetek, porszórásos bevonatok, gumi, üveg, kő, fa ragasztásához és felszereléséhez.

MűszakiAdatok

Színek	Fekete
Eltarthatóság	36 hónap
Nyíróerő	55
Hőmérsékletnek ellenállás	-40 - +120
Szakítószilárdság	55 N /25 mm

Használati utasítás

Feldolgozási hőmérséklet +5°C – +35°C. Alaposan tisztítsa meg a felületet PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200), és zsírtalanítsa. Ragassza fel a szerelőszalagot mindkét ragasztandó felületre. Végül húzza le a kék védőfóliát, és erősen megnyomva, ragassza a kívánt felületekre. A termékmegfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Vegye figyelembe a biztonsági adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések



cikkszám: 87210

10 m x 19 mm x 1,1 mm
önkiszolgáló csomagolásban