

KAROSSZÉRIA-, ÉPÍTÉSI ÉS FUGATÖMÍTŐSZALAG

Jellemzők

Fugák és átfedések tömítése a beverő eső, a szél, a zaj, a por és a spriccelő víz ellen.

- egyoldalú habosított ragasztószalag
- hozzáigazodik a tömitendő részhez
- roncsolásmentes szétszerelés
- nagyon jó zaj- és hőszigetelő képesség
- a ragasztást követően azonnal megmunkálható
- besorolás a BG1 (az időjárás hatásaival szemben ellenálló) és a BGR (légtömör) szerint; B1 (nehezen gyulladó)

Alkalmazási területek

A falon, mennyezeten, készbeton elemek közötti csatlakozási területeken, tetőablak-beillesztéseken, ablakkereteken, falazatokon, valamint ablakpárkány-csatlakozásokon lévő fugák és dilatációs fugák tömítéséhez a trapézlemez, a szendvics-, a fém-, a masszív, a fa- és a szárazépítéskészlet területén. A karosszéria fugáihoz és átfedéseihez (pl. sárhányó, napfénytető, fém- és hátsó lámpák, rendszámtáblatartók és egyéb karosszériaelemek).

MűszakiAdatok

Színek	Fekete
Együttes hangszigetelés	59
Eltarthatóság	36 hónap
Szél hajtotta esővel szembeni ellenállás	600
Hőmérsékletnek ellenállás	-30 - +90

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet +5°C – +35°C. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületet a PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Vágja le a kívánt hosszúságú ragasztószalagot, és húzza le a fehér ragasztófóliát. Ezután ragassza fel a két felület egyikére és végezze el a szegecselési/csavarozási műveleteket. A termékmegfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Vegye figyelembe a biztonsági adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések

 The image shows a roll of PETEC KAROSSERIE-, BAU- & FUGENDICHTBAND. The label is green and white with the PETEC logo at the top. It contains technical specifications and application instructions in German. The roll itself is black and has a circular cutout in the center.
cikkszám: 87430
5,6 m x 15 mm x 5-12 mm