

# UNIVERZÁLIS SZÖVETERŐSÍTÉSŰ RAGASZTÓSZALAG

## Jellemzők

- nagy ragasztóerő
- nedvességnek ellenálló
- bel- és kültéri alkalmazásra

## Alkalmazási területek

Alkalmazási terület: Rögzítés, megerősítés, tömítés, csomagolás és kötegelés, nyílások lezárása, vezetékek, csövek, tömlők stb. javítása.

## MűszakiAdatok

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Színek                    | Ezüst        |
| Eltarthatóság             | 36 hónap     |
| Hőmérsékletnek ellenállás | -15 - +60    |
| Szakítószilárdság         | 98 N / 25 mm |

## Használati utasítás

Kizárólag tiszta, zsír- és szennyeződésmentes felületen használható. Szükség esetén alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületeket a PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). A termékmegfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Vegye figyelembe a biztonsági adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a [www.petec.de](http://www.petec.de) oldalról)

## Kiszerelések

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>cikkszám: 87350</b>                                                              | <b>cikkszám: 87450</b>                                                              |
| fekete 50 m x 48 mm-es tekercs                                                      | ezüstsínű 50 m x 48 mm-es tekercs                                                   |