

KAROSSZÉRIA-TÖMÍTŐSZALAG

Jellemzők

Butilbázisú, öntapadó és tartósan rugalmas karosszériatömítő zsinór és szalagok a karosszérián lévő átfedések tömítéséhez.

- kiváló tapadás minden anyagon
- hozzáigazodik a tömitendő részhez
- megakadályozza a kontaktkorróziót
- zaj- és rezgéscsillapító
- a felhelyezést követően azonnal megmunkálható és rögtön kifejti tömítő hatását
- gyúrható
- szilikon- és oldószermentes
- festhető
- roncsolásmentes szétszerelés
- stabil a hőmérséklettel, az UV-sugárzással, az előregedéssel és az időjárási viszonyosságokkal szemben

Alkalmazási területek

A fugák, üreges terek, valamint a karosszéria- és bádoglemeken lévő toldások, szegélyezések, varratok és átfedések (pl. sárhányó, áttörések, átvezetések, védő- és díszcsíkok, fényszóró, fék- és hátsó lámpák, rendszámáblatartó, spoiler, ajtófólia, ajtóburkolat stb.) tömítése a nedvesség, a por és a huzat ellen.

MűszakiAdatok

Alap	Butilkaucsuk
Színek	Szürke
Eltarthatóság	36 hónap
Hőmérsékletnek ellenállás	-30 - +100

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: -5°C – +40°C. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a tömitendő felületeket PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Vágjon le a karosszéria-tömítőszalagból egy kívánt hosszúságú darabot, és ragassza fel az egyik tömitendő felületre. Végül húzza le a fehér védőfóliát és végezze el a szegecselési/csavarozási műveleteket. Vágja le a felesleget egy késsel. A termékmegfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Vegye figyelembe a biztonsági adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések

	
cikkszám: 87520	cikkszám: 87530
2 mm x 20 mm x16 m	2 mm x 20 mm x 3 m