

ZAJCSILLAPÍTÓ ÉS SZIGETELŐ LAP

Jellemzők

Rugalmas, egyik oldalán ragasztható, bitumen bázisú zajszigetelő lap, amely kiszűri és csökkenti a karosszérián észlelhető zajokat és hangokat.

- kiválóan tapad fémhez és műanyaghoz
- karosszériaelemek (pl. jármű belseje, tető és padló, motorháztető, csomagtartófedél stb.) hangszigeteléséhez
- zaj- és rezgéscsillapító
- minden frekvenciatartományhoz megfelelő
- kitűnő átépített autós hifirendszerekhez
- taszítja a szennyeződést és a fröcskölő vizet
- stabil a hőmérséklettel, az UV-sugárzással, az elöregedéssel és az időjárási viszonytátságokkal szemben
- rezgés és zúgás ellen

Alkalmazási területek

A zavaró zajforrások kiszűrésére. Az autóipar, járműépítés, CAR HiFi és tuning átalakítások, mint például hangszóróépítés, végerősítők beépítése, ajtópanelek, keresztváltók, hangfalak, hangláda- és hangszóróépítés (mély-, közép- és magas sugárzó hangszórók, mélynyomók), lakókocsik, buszok, hajózás, építő- és mezőgazdasági gépek, fűtés- és gépészet, ipar, iparos munkák (redőnyházak és ablakpárkányok), valamint háztartás (garázs, mosogató) és a hobbisztika területén történő felhasználásra.

MűszakiAdatok

Alap	Bitumen
Színek	Fekete
Területi sűrűség	2,02 ± 0,2
Eltarthatóság	36 hónap
Hőmérsékletnek ellenállás	-40 -+100

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +35°C. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületeket a PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). A karosszériához használható zajcsillapító és -szigetelő lapot éles késsel vágja a kívánt méretűre. Ezt követően húzza le a védőfóliát, és egyenletesen, stabilan nyomja rá a lapot a felületre. Győződjön meg róla, hogy a lap teljesen rátapadt-e a felületre. Az alacsonyabb hőmérséklet megnehezíti a munkát. Vegye figyelembe a biztonsági adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések



cikkszám: 87610

500 x 500 x 2 mm