

SÁRGA CSAVARRÖGZÍTŐ LAKK

Jellemzők

Megjelöléshez és plombáláshoz.

- jó tapadás
- nagyon gyors száradás
- a biztonsági szempontból fontos csavarok optikai biztosításához
- a biztonság szempontjából fontos csavarok és beállítócsavarok dokumentálásához pl. gyártó és összeszerelő üzemek számára
- stabil a vízzel, az üzemanyaggal, az olajjal és számos vegyszerrel szemben

Alkalmazási területek

A biztonság szempontjából fontos csavarok és csavaranyák optikai megjelölése a gépeken, fékeken, futóművön/kerékfelfüggesztésen, kormányrendszeren stb.

MűszakiAdatok

Alap	Cellulóz-nitrát és alkidgyanta kombinációja
Színek	Sárga
MegkötésÓra	5 – 10
Rögzítésildő	5-20
Eltarthatóság	24 hónap
Hőmérsékletnek ellenállás	-30 - +120

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +35°C. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a csavarkötést a PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Alaposan rázza fel a PETEC csavarrögzítő lakkot, és vigye fel a jelölendő felületre. (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések



cikkszám: 90120

Ecsetes kupakkal ellátott 20 ml-es
palack