

KÉK KÖZEPES SZILÁRDSÁGÚ CSAVARRÖGZÍTŐ

Jellemzők

- gyors anaerob megkötés
- megbízhatóan rögzíti a finom, közepes és a durva meneteket
- kisebb és nagyobb résekhez vagy egészen M36-os csavarmenet méretig
- a biztonsági szempontból fontos csavarok biztosításához
- stabil a korrózióval, a rezgéssel, a vízzel, a sós vízzel, az olajjal, az üzemanyaggal, a hűtőfolyadékkal és számos egyéb vegyszerrel szemben

Alkalmazási területek

Menetes kötések (pl. csavarok, anyák, csapszegek stb.) rögzítéséhez és tömítéséhez.

MűszakiAdatok

Színek	Kék
MegkötésÓra	3 -6
Megkötési rendszer	anaerob
MűködésiSzilárdságÓra	1 – 3
CsavarmenetMéreteMax.	M36
Rögzítésildő	10-20
Eltarthatóság	36 hónap
Oldónyomaték	18 – 23
maximálisRéskitöltés	0,25
Nyírószilárdság	9 – 13
Hőmérsékletnek ellenállás	-55 - +200
Viszkozitás	2000 - 7500

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +35°C. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a csavarkötést a PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Vigye fel a PETEC csavarrögzítőt az egyik oldalra, majd azonnal csavarozza össze az elemeket. Húzza meg a forgócsalakozt az előírt forgatónyomatékkal. *Az anaerob megszilárdulás a fémfelületek közti levegő kizárással történik. Passzív felületek, nagyobb rések, alacsony környezeti hőmérséklet esetében illetve a gyorsabb megkötés érdekében javasoljuk a PETEC anaerob aktivátor (cikkszám: 90920) használatát. Az alkalmazások, anyagok és egyéb befolyásoló tényezők nagy száma miatt személyi teszt és alkalmassági vizsgálat szükséges. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések

		
cikkszám: 91005	cikkszám: 91010	cikkszám: 91050
5 g-os önkiszolgáló csomagolás	10 g-os palack	50 g-os palack
		
cikkszám: 910250		
250 g-os palack		