

ZÖLD EXTRA ERŐS CSAVARRÖGZÍTŐ

Jellemzők

- gyors anaerob megkötés
- extra erős kötés — nagyon nehezen eltávolítható
- megbízhatóan rögzíti a hengeres alkatrészeket és a finom, közepes és durva meneteket
- stabil a korrózióval, a rezgéssel, a vízzel, a sós vízzel, az olajjal, az üzemanyaggal, a hűtőfolyadékkal és vegyszerekkel szemben

Alkalmazási területek

Illesztések, mint pl. csapágys, hüvelyek, tengelyek, csapok és sok más hengeres rész valamint menetes csatlakozás mint pl. csavarok és anyák stb. biztosítására és tömítésére.

MűszakiAdatok

Színek	Zöld
MegkötésÓra	2 – 4
Megkötési rendszer	anaerob
MűködésiSzilárdságÓra	1 – 3
Csavar menetMéreteMax.	M20
Rögzítésildő	2-5
Eltarthatóság	36 hónap
Oldónyomaték	30 – 35
maximálisRéskitöltés	0,15
Nyírószilárdság	20 – 30
Hőmérsékletnek ellenállás	-55 - +175
Viszkozitás	500

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +35°C. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a csavarkötést a PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Vigye fel a PETEC csavarrögzítőt az egyik oldalra, majd azonnal csavarozza össze az elemeket. Húzza meg a forgócsalakozt az előírt forgatónyomatékkal. *Az anaerob megszilárdulás a fémfelületek közti levegő kizárással történik. Passzív felületek, nagyobb rések, alacsony környezeti hőmérséklet esetében illetve a gyorsabb megkötés érdekében javasoljuk a PETEC anaerob aktivátor (cikkszám: 90920) használatát. Az alkalmazások, anyagok és egyéb befolyásoló tényezők nagy száma miatt személyi teszt és alkalmassági vizsgálat szükséges. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések

		
cikkszám: 93005	cikkszám: 93010	cikkszám: 93050
5 g-os önkiszolgáló csomagolás	10 g-os palack	50 g-os palack
		
cikkszám: 930250		
250 g-os palack		