

MűszAdatlap

SPEEDBOND AKTIVÁTOR SPRAY

Jellemzők

Kötésgyorsító, amelyet kifejezetten a SpeedBond nagy teljesítményű ragasztóhoz fejlesztettek ki, és amely lényegesen lerövidíti a ragasztó megkötéséhez szükséges időt. Bármilyen ciánakrilát alapú pillanatragasztóhoz, pl. POWER PILLANATRAGASZTÓ (cikkszám: 93303, 93403, 93310, 93410, 933500, 93404), POWER PILLANATRAGASZTÓ-GÉL (cikkszám: 93720) és 2K POWER PILLANATRAGASZTÓ (cikkszám: 93510) erős ragasztókhoz használható.

Alkalmazási területek

Alkalmazási terület: SpeedBond készlet az eltört részek konstruktív ragasztásához és javításához. Műanyagok, fémek, gumi, kerámia, porcelán, fa stb. ragasztásához és javításához, még a legkisebb tartók és kapcsok is javíthatók.

MűszakiAdatok

Alap	hidrogénkeverék
Színek	átlátszó
Eltarthatóság	36 hónap

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +30°C. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületeket a PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Használat előtt jól rázza fel a dobozt.

Ragasztás előtti felvitel (ragasztási részbe / ragasztási felületre): Egyik oldalon hordja fel az aktivátor spray-t, majd a másik oldalra hordja fel a SpeedBond-nagy teljesítményű ragasztót (cikksz. 93520), majd pontosan illessze össze a részeket és hagyja kikeményedni.

Ragasztás utáni felvitel (kültéri használat): Permetezze a SpeedBond aktivátor spray-t a ragasztás után a folyékony ragasztóra. A ragasztó azonnal kikeményedik.

Az anyagkompatibilitás önellenőrzése szükséges. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A biztonsági adatlapok letölthetők a www.petec.de oldalról).

Kiszerelések



cikkszám: 93515

150 ml

Felelősségi záradék szövege