

SPEEDBOND NAGY TELJESÍTMÉNYŰ RAGASZTÓ

Jellemzők

Különböző anyagok (pl. műanyagok és műanyagkeverékek, fém, gumi, kerámia, porcelán, fa stb.) szupergyors összeragasztásához.

Alkalmazási területek

SpeedBond készlet az eltört részek konstruktív ragasztásához és javításához. Műanyagok, fémek, gumi, kerámia, porcelán, fa stb. ragasztásához és javításához, még a legkisebb tartók és kapcsok is javíthatók.

MűszakiAdatok

Alap	etil-ciánakrilát
Színek	átlátszó
MűködésiSzilárdság	3 – 10
Eltarthatóság	18 hónap
Réskitöltés	0,05
Hőmérsékletnek ellenállás	-40 - +85
Húzó-nyírószilárdság	15 – 25

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C hőmérséklet között. A ragasztandó felületeket alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a PETEC Multi Cleanerrel (cikksz. 82100 vagy 82200). A megkötés felgyorsításához javasoljuk a SpeedBond aktivátor spray (cikkszám: 93515) használatát. Vékonyan, egy oldalon hordja fel a SpeedBond kiváló minőségű ragasztóanyagot és azonnal ragassza meg. A termékmegfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

Kiszerelések


cikkszám: 93520
20 g-os palack