

SPEEDBOND TÖLTŐALAPOZÓ

Jellemzők

A SpeedBond töltőalapozóval együtt használva kitölthetők a repedések, fugák, lyukak és rések. Emellett a SpeedBond töltőalapozó stabilizálja és megnöveli a ragasztási felületet.

Alkalmazási területek

SpeedBond készlet az eltört részek konstruktív ragasztásához és javításához. Műanyagok, fémek, gumi, kerámia, porcelán, fa stb. ragasztásához és javításához, még a legkisebb tartók és kapcsok is javíthatók.

MűszakiAdatok

Színek	Szürke
Eltarthatóság	hónap

Használati utasítás

Letört részek szerkezeti ragasztása és javítása esetén tegyen PETEC SpeedBond nagy teljesítményű ragasztót a ragasztási felületre és illessze össze a részeket. Ezen kívül kívülről is kenje be ragasztóval és végül PETEC Speedbond Fillerrel a ragasztót. Több rétegben felhordható, a ragasztás stabilizálásához. A SpeedBond Filler a ragasztási felületre (fuga, lyuk stb.) a ragasztóval kitöltés után is felhordható. A termék megfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

Kiszerezések


cikkszám: 93530
30 g-os palack