

SPEEDBOND KÉSZLET

Jellemzők

Különböző anyagok néhány másodpercen belüli össze- és egymásra ragasztásához.

- gyors, erős, sokoldalú
- ragaszt
- kitölt
- javít

Alkalmazási területek

SpeedBond készlet az eltört részek konstruktív ragasztásához és javításához. Műanyagok, fémek, gumi, kerámia, porcelán, fa stb. ragasztásához és javításához, még a legkisebb tartók és kapcsok is javíthatók.

MűszakiAdatok

Alap	etil-ciánakrilát
Színek	átlátszó
MűködésiSzilárdság	3 – 10
Eltarthatóság	18 hónap
Réskitöltés	0,05
Hőmérsékletnek ellenállás	-40 - +85
Húzó-nyírószilárdság	15 – 25

Használati utasítás

Nagy teljesítményű ragasztó: Megmunkálási hőmérséklet: +5°C és +30°C hőmérséklet között. A ragasztandó felületeket alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a PETEC Multi Cleanerrel (cikksz. 82100 vagy 82200). Az alacsony felületi energiájú (LSE) műanyagokhoz használjon tapadásközvetítő műanyag alapozót (cikkszám: 98315). Vékonyan, egy oldalon hordja fel a SpeedBond kiváló minőségű ragasztóanyagot és azonnal ragassza meg. A gyorsan lejátszódó kémiai reakció hatására fehér maradványok jelenhetnek meg a felületen. Az utófeldolgozás (pl. csiszolás, festés) csak a ragasztó megszilárdulása után lehetséges. Az oldószer-tartalmú lakkok és egyéb közegek gátolhatják, vagy megakadályozhatják a kikeményedést. A megkötés felgyorsításához javasoljuk a SpeedBond aktivátor spray (cikkszám: 93515) használatát. Az alkalmazások, anyagok és egyéb befolyásoló tényezők nagy száma miatt személyi teszt és alkalmassági vizsgálat szükséges.

Töltőalapozó: Letört részek szerkezeti ragasztása és javítása esetén tegyen PETEC SpeedBond nagy teljesítményű ragasztót a ragasztási felületre és illeszse össze a részeket. Ezen kívül kívülről is kenje be ragasztóval és végül PETEC Speedbond Fillerrel a ragasztót. Több rétegben felhordható, a ragasztás stabilizálásához. A SpeedBond Filler a ragasztási felületre (fuga, lyuk stb.) a ragasztóval kitöltés után is felhordható. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

Kiszerezések



cikkszám: 93550

Önkiszolgáló csomagolás