

POWER PILLANATRAGASZTÓ-GÉL

Jellemzők

Másodperceken belül kikeményedő univerzális ragasztó a sima és porózus felületekhez.

- magas kezdőtapadás a ragasztást követően azonnal megmunkálható
- nem csöpög és nem folyik – a fejmagasság feletti és függőleges felületeken is használható
- a ragasztót beszívó és porózus felületekhez is használható
- az összeillesztés után még lehetséges a korrigálás

Alkalmazási területek

Fém, műanyag, gumi, filc, PVC, bőr, fa, kerámia stb. anyagok össze- és egymásra ragasztásához.

MűszakiAdatok

Alap	etil-2-ciánakrilát
Színek	átlátszó
MűködésiSzilárdság	5 – 40
Eltarthatóság	18 hónap
Réskitöltés	0,5
Hőmérsékletnek ellenállás	-40 - +85
Húzó-nyírószilárdság	25

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +30°C. Alaposan tisztítsa meg a felületeket PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200), és zsírtalanítsa. Az alacsony felületi energiájú (LSE) műanyagokhoz használjon tapadásközvetítő műanyag alapozót (cikkszám: 98315). Vigye fel a POWER pillantragasztó-gélt az egyik oldalra, majd pontosan illessze egymáshoz a ragasztandó részeket, és szilárdan nyomja őket össze. A gyorsan lejátszódó kémiai reakció hatására fehér maradványok jelenhetnek meg a felületen. Az utófeldolgozás (pl. csiszolás, festés) csak a ragasztó megszilárdulása után lehetséges. Az oldószer-tartalmú lakkok és egyéb közegek gátolhatják, vagy megakadályozhatják a kikeményedést. A megkötés felgyorsításához javasoljuk a Speed-Bond aktivátor spray (cikkszám: 93515) használatát. Az alkalmazások, anyagok és egyéb befolyásoló tényezők nagy száma miatt személyi teszt és alkalmassági vizsgálat szükséges. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

Kiszerezések



cikkszám: 93720

20 g-os tubus önkiszolgáló
csomagolásban