

UNIVERZÁLIS KONTAKTRAGASZTÓ

Jellemzők

Azonnali nagy ragasztóerő és erős tapadás.

- univerzálisan alkalmazható
- az ecset segítségével pontosan és tisztán felvihető
- a ragasztót beszívó anyagokkal is használható
- stabil az időjárási viszonytárogokkal, UV-sugárással és a nedvességgel szemben
- nem tartalmaz aromás oldószereket
- stabil a vízzel, a sós vízzel, az olajjal, az üzemanyaggal, valamint gyenge savakkal és lúgokkal szemben

Alkalmazási területek

Kis és nagy kiterjedésű fa, gumi, parafa, sztirol, filc, kemény PVC, habszivacs, butilkaucsuk, fém, kerámia, műanyagok, bőr, textil stb. felületek egymásra vagy egymáshoz ragasztásához, bel- és kültéren egyaránt.

MűszakiAdatok

Alap	Poli-klorofén
Színek	Sárgás-átlátszó
Szellőztetési idő	10-15
MegkötésÓra	48
RögzítésIdő	10
Eltarthatóság	24 hónap
Nyírószilárdság	3
Hőmérsékletnek ellenállás	-30 - +120
Kiadósság	75

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +25°C. Lehetőség szerint csiszolja le a felületeket, majd alaposan tisztítsa meg PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200), és zsírtalanítsa. Használat előtt alaposan rázza és keverje fel. Vigye fel egyenletesen a kontaktragasztót mindkét ragasztandó felületre, és hagyja kb. 10 percig szobahőmérsékleten szellőzni. Végül helyezze a ragasztandó felületeket pontosan egymásra, és nyomja erősen össze. Ne ütögesse! Az anyagkompatibilitás önellenőrzése szükséges. A termékmegfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések



cikkszám: 93935

350 ml-es ecsetes fedelű doboz