

KAROSSZÉRIA-TÖMÍTŐMASSZA

Jellemzők

Kaucsukalapú, gyorsan megkötő, tartósan rugalmas, kenhető és simítható karosszéria-tömítőmassza, amely univerzálisan alkalmazható a karosszéria- és járműgyártásban.

- kitölt különböző méretű tömítési réseket
- stabil, nem hagy csíkokat maga után – cseppmentes
- rezgésálló és
- szilikonmentes, nem korrodáló
- az eredeti szerkezet helyreállításához
- festhető
- stabil a gyenge savakkal és lúgokkal szemben

Alkalmazási területek

Tartósan tömíti a karosszéria hegesztési varratait, karcolásait, fugáit és átfedéseit, mint amilyenek a szegélyek, a hegesztési varratok, a padlólemez, a csomagtartótér, az utastér, a kerékdob, az oldalsó alkatrészek, valamint az elülső és hátsó köténylemezek. Nagyon jó tapadás fémeken (nyers, alapozással és lakkal ellátott acéllemez, alumínium, rozsdamentes acél) és számos műanyagon (pl. ABS, üvegszál erősítésű műanyag, PUR, polikarbonát, kemény PVC stb.), valamint farostból és filcből készült zajcsillapító lemezeken.

MűszakiAdatok

Alap	Szintetikus kaucsuk
Színek	Szürke
Megkötés	4
Eltarthatóság	24 hónap
Hőmérsékletnek ellenállás	-30 - +80
Felhasználhatósági idő	5

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: -5°C – +35°C. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a tömítendő felületeket PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Vigye fel a terméket a kívánt vastagságban egy ecsettel (cikkszám: 81130) vagy spaklival, szükség esetén igazítsa egymáshoz az elemeket, és távolítsa el a felesleges mennyiséget. Csak a teljes megszilárdulás után festhető le, megfelelő termékekkel. Az oldószer-tartalmú lakkok és egyéb közegek gátolhatják, vagy megakadályozhatják a kikeményedést. Az anyagkompatibilitás önellenőrzése szükséges. A termékmegfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések



cikkszám: 94130

1000 ml-es fémdoboz