

UNIVERZÁLIS ÉS ERŐS RAGASZTÓ

Jellemzők

1-komponensű, elasztikus ragasztó- és tömítőanyag erős kezdőtapadással és nagy végleges szilárdsággal. A PETEC erős ragasztó biztonságos, tartós és dinamikus ragasztó- és tömítőanyag.

- széles tapadási spektrum
- erős kezdőtapadás és nagy végleges szilárdság
- kitűnő tömítési tulajdonságok
- elasztikus és dinamikusan jól terhelhető
- szilikon-, oldószer-, izocianátmentes
- Visszazárható hegy és
- festhető
- stabil az előregedéssel, az időjárási viszonytátságokkal, az UV-sugárzással és a vízzel szemben

Alkalmazási területek

Ragasztáshoz és tömítéshez a karosszéria-, jármű- és konténergégyártásban. Alkalmazás a személygépkocsi területén: pl. kerékdob, spoiler, sárhányó, járműpadló, csomagtartópadló, hegesztési varratok az elülső és a hátsó köténylemez esetében. Fém, üveg, kő, beton, vakolat, gipsz, csempe, természetes kő, fa, lakkozott felületek, tükrök, PVC és számos műanyag szerelési ragasztásához is alkalmazható.

MűszakiAdatok

Alap	1K módosított szilán polimer
Színek	Fekete
Kezdeti tapadás	196
Megkötés	3
Megkötési rendszer	Levegő nedvességtartalma
Szakadási nyúlás	300
Eltarthatóság	24 hónap
ShoreA-keménység	65
Hőmérsékletnek ellenállás	-40 - +100
Felhasználhatósági idő	20
Megmunkálási hőmérséklet	+5 - +40
Kiadósság	25
Húzó-nyírószilárdság	1,4

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +40°C. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a ragasztandó vagy tömítendő felületeket a PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Vigye fel a terméket a kívánt rétegvastagságban csík formájában az egyik oldalra a PETEC kinyomópisztoly (cikkszám: 81500) segítségével, illessze össze, majd nyomja szorosan egymáshoz a részeket. Csak a teljes megszilárdulás után festhető le, megfelelő termékekkel. Az oldószer-tartalmú lakkok és egyéb közegek gátolhatják, vagy megakadályozhatják a kikeményedést. A termék megfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

Kiszerezések



cikkszám: 94229

290 ml-es patron