

RAGASZTÓSPRAY

Jellemzők

- sokoldalúan használható, sztirolhoz és ragasztót beszívó anyagokhoz is
- stabil az időjárási viszonytátságokkal, UV-sugárással és a nedvességgel szemben
- alkalmazása tiszta és egyszerű
- átlátszó ragasztás, a ragasztóanyag nem nyomódik át
- stabil a vízzel és a sós vízzel szemben

Alkalmazási területek

Nagy azonnali tapadású PETEC permetezhető ragasztó kül- és beltéri felületi ragasztásokhoz a ragasztót magukba szívó illetve nem magukba szívó felületeken. Bőr, szivacs, gumi, textilek, filc, sztirol, fa, parafa, karton, papír, csillapító- és szigetelő anyagok, műanyagok, fémek stb. össze- és egymásra ragasztásához. A PETEC permetezhető ragasztó ideális az autópárhban (tetőkárpitok, csomagtartó polcok, bélések, szigetelőszőnyegek, fóliák stb.), lakókocsik, hajók, kis- és nagyipar, makettezés, háztartás stb. számára.

MűszakiAdatok

Alap	Poli-klorofén
Színek	átlátszó
Szellőztetési idő	3
MegkötésÓra	12
Rögzítésildő	2
Eltarthatóság	24 hónap
Nyírószilárdság	3
Hőmérsékletnek ellenállás	-30 - +80
Kiadósság	75

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +25°C. Használat előtt jól rázza fel a flakont. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületeket szükség esetén a PETEC Multi Cleaner (cikkszám: 82100 vagy 82200) használatával. Vigye fel egyenletesen a permetezhető ragasztót kb. 25 cm-es távolságból mindkét ragasztandó felületre, és hagyja szobahőmérsékleten kb. 3 percig (a réteg vastagságától függően) levegőzni. A ragasztási idő elérésekor illessze pontosan egymáshoz a ragasztandó felületeket, nyomja őket össze, majd hengerelje, vagy dörzsölje meg. Ne ütögesse! A ragasztandó felületek azonnal összetapadnak. Használat után fordítsa meg a dobozt és öblítse ki a szelepet. Az anyagkompatibilitás önellenőrzése szükséges. A termék megfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések



cikkszám: 94340

400 ml-es spray