

FÉKNYIKORGÁS ELLENI

Jellemzők

- megszünteti a fékezési zajokat és a nyikorgást
- nagyon kis mértékű olajleválasztás, ezért nagyon tartós
- nagyon gazdaságos, magas kimosódási ellenállással, nem mosódik ki a kifröccsenő víz hatására, és nem szárad ki a változó hőmérséklet-különbségek miatt
- fémmentes kenés, nem befolyásolja negatívan a fékrendszer érzékelőinek működését
- savmentes, nem vezető és nem maró hatású, ezért szinte az összes fém- és gumitípussal kompatibilis
- ellenáll a hidegnek, magas hőmérsékletnek, valamint a fröccsenő és sós víznek

Alkalmazási területek

Kenő-, csúszást könnyítő, leválasztó és korrózióvédő szer nagy igénybevételnek kitett csúszófelületek és mindenféle kötés tartós kenésére. Gépek szerelési segédanyagaként is, valamint a csapágycsúszófelületek, csavaros és dugaszolt kötések illesztési sérüléseinek és kopásának megelőzésére.

MűszakiAdatok

Színek	Sárgás-átlátszó
Eltarthatóság	60 hónap
Hőmérsékletnek ellenállás	-30 - +120

Használati utasítás

Távolítsa el a durva lerakódásokat egy fémsörtéjű kefével, majd tisztítsa meg alaposan a PETEC féktisztítóval (cikkszám: 70060) és zsírtalanítsa meg. Egyenletesen permetezze a PETEC Slide-Lube terméket az igénybe vett menetekre és felületekre, és adott esetben szerelje össze a részeket. Megjegyzés: A féktárcsákon és a fékbetétek súrlódó oldalán nem használható. Az alkalmazások, anyagok és egyéb befolyásoló tényezők nagy száma miatt személyi teszt és alkalmassági vizsgálat szükséges. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések



cikkszám: 94405

5 g-os tasak