

MAGAS HŐMÉRSÉKLETET TŰRŐ, MULTIFUNKCIONÁLIS SZERELŐPASZTA

Jellemzők

- Tartós kenő-, csúszáskönnyítő és leválasztó anyag
- nagyon magas fokú korrózió elleni védelem
- nagyon jó tapadás
- stabil magas nyomáson is
- fémmentes kenés, nem befolyásolja negatívan a fékrendszer érzékelőinek működését
- megszünteti a fékezési zajokat és a nyikorgást
- stabil a fröcskölő vízzel, a sós vízzel, valamint gyenge savakkal és lúgokkal szemben
- 1 500 °C hőmérsékletig stabil
- NSF engedéllyel rendelkezik

Alkalmazási területek

Kerámia bázisú spray mindenféle nagyterhelésű csúszófelület valamint olyan bajonettzáras, dugós és csavarkötések tartós kenéséhez, amelyek magas hőmérsékletnek vagy korrózív hatásoknak vannak kitéve, mint pl. fékrendszerek, cső, karima és szerelvények menetes csatlakozásai. A gépjárművek fékrendszereinek mozgó, beállító és érintkező alkatrészéhez (használható ABS-fékrendszerekhez, ASR, ESP rendszerekhez), gépek összeszerelési segédanyagaként, valamint a csapágyak, csúszópontok, csavaros és dugócsatlakozások illesztési sérüléseinek és kopásának megelőzésére. Számos magas hőmérsékletű és nyomású terület kenéséhez is használható.

MűszakiAdatok

Színek	Fehér
Eltarthatóság	36 hónap
Hőmérsékletnek ellenállás	-40 - +1500

Használati utasítás

Távolítsa el a durva lerakódásokat egy fémsörtéjű kefével, majd tisztítsa meg alaposan a PETEC féktisztítóval (cikkszám: 70060) és zsírtalanítsa meg. Egyenletesen permetezze a PETEC magas hőmérsékletet tűrő, multifunkcionális szerelőpasztát az igénybe vett menetekre, és felületekre és adott esetben szerelje a részeket. Megjegyzés: A féktárcsákon és a fékbetétek súrlódó oldalán nem használható. Az alkalmazások, anyagok és egyéb befolyásoló tényezők nagy száma miatt személyi teszt és alkalmassági vizsgálat szükséges. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések



cikkszám: 94420

200 ml-es ecsetes fémdoboz