

TÖBBFUNKCIÓS ZSÍR

Jellemzők

- megbízható, tartós kenőzsír
- tartós kenő-, csúszáskönnyítő, leválasztó és korrózió ellen védő anyag
- széles alkalmazási tartomány
- csökkenti a dörzsölést és a kopást
- tapadás és berágódásálló
- csökkenti a menetzajt
- kiváló síkosító képesség
- sav-, szilikon-, gyanta- és AOX-mentes
- stabil magas nyomáson is

Alkalmazási területek

PETEC ásványolaj alapú lítiumos többcélú kenőzsír csúszófelületek tartós kenésére. A csapágyak (sikló-, görgő- és golyóscsapágyak), csúszófelületek, vezetékek, csuklók, csavaros és dugaszolt kötések illesztési sérüléseinek és kopásának megelőzésére. Az autógyártás, a nagy- és kisipar területének valamint az építőipari és mezőgazdasági gépek általános kenési műveleteihez.

MűszakiAdatok

Színek	Sárgás-átlátszó
Eltarthatóság	60 hónap
Hőmérsékletnek ellenállás	-35 - +130
Viszkozitás	NLGI-Klasse 2

Használati utasítás

Vegye le a zárófedelelet és a fejrészt és vezesse be a kézi zsírprést (cikkszám: 81444). Kövesse a jármű, gép vagy berendezés gyártójának használati utasításait! Az alkalmazások, anyagok és egyéb befolyásoló tényezők nagy száma miatt személyi teszt és alkalmassági vizsgálat szükséges. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

Kiszerezések



cikkszám: 94444

400 g-os patron