

JAVÍTÓSZALAG, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

Jellemzők

- átlátszó, hőmérséklet- és nyomásálló
- 12 barig nyomásálló
- önhegesztő, nem ragad
- átlátszó, rendkívül erős és szakadásálló
- hő- és nyomásálló
- alkalmas víz alatti alkalmazásokhoz
- ütésálló
- még szennyezett tárgyakon is alkalmazható
- bel- és kültéri alkalmazásra
- stabil az időjárási viszonytágokkal, az UV-sugárzással és az előregedéssel szemben
- stabil a vízzel, a sós vízzel, az üzemanyaggal, valamint a hűtőfolyadékkal és a fagyállóval szemben

Alkalmazási területek

Tömlők, kábelek és csövek tömítéséhez, szigeteléséhez és javításához. A gépjárművekkel kapcsolatos javításokhoz (hűtő- és motortömlők, gyújtókábel, tömítések és tartók).

MűszakiAdatok

Színek	átlátszó
Eltarthatóság	36 hónap
Dielektromos szilárdság	16
Hőmérsékletnek ellenállás	-65 - +260
Szakítószilárdság	4,82

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +40°C. Adott esetben alaposan tisztítsa meg és zsirtalanítsa a felületet a PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Vágja le a javítószalagot és húzza le az átlátszó védőfóliát. Húzza ki a szalag 1/3-át és kifeszítve tekerje a javítandó helyre - ne feledkezzen meg a 30-50%-os átnyúlásról. A termékmegfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Vegye figyelembe a biztonsági adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések



cikkszám: 94903

3 m x 25 mm x 0,5 mm