

JAVÍTÓSZALAG

Jellemzők

Önhegesztő javítószalag, amelyet könnyű kezelni és felragasztani.

- önhegesztő, nem ragad
- nyomásálló
- ütés- és szakításálló
- kitűnően ellenáll a víznek, a hőmérsékletnek és az UV-sugárzásnak
- még szennyezett tárgyakon is alkalmazható
- stabil a vízzel, a sós vízzel, a hűtőfolyadékkal és a fagyállóval stb. szemben

Alkalmazási területek

Tömlők, kábelek és csövek tömítéséhez, szigeteléséhez és javításához. A gépjárművekkel kapcsolatos javításokhoz (hűtő- és motortömlők, gyújtókábel, tömítések és tartók).

MűszakiAdatok

Színek	Fekete
Eltarthatóság	36 hónap
Dielektromos szilárdság	42
Hőmérsékletnek ellenállás	-40 - +90
Szakítószilárdság	2

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +40°C. Adott esetben alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületet a PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Vágja le a javítószalagot és húzza le a fehér védőfóliát. Húzza ki a szalag 1/3-át és kifeszítve tekerje a javítandó helyre - ne fededkezzen meg a 30-50%-os átnyúlásról. A termékmegfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Vegye figyelembe a biztonsági adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések



cikkszám: 94905

5 m x 19 mm x 0,5 mm