

KÉK MENETTÖMÍTŐ

Jellemzők

Nagy viszkozitású, közepes szilárdságú, hőálló, univerzális menettömítő nagy osztású, maximum 0,6 mm/4"-os csavarmenetekhez. +180 °C hőmérsékletig és 60 bar nyomásig stabil. Fém csavarmenetek gázzal, levegővel, vízzel, üzemanyaggal, olajjal és számos vegyszerrel szembeni tömítéséhez és biztosításához.

- gyors anaerob megkötés
- rezgésálló
- kender, PTFE-szalagok és szilárd anyag tömítések helyettesítéseként
- könnyen szétszerelhető
- kis és nagy réstávolságokhoz
- stabil az üzemanyaggal és az olajjal szemben
- megbízhatóan tömíti a finom, közepes és a durva meneteket
- stabil a korrózióval, a rezgéssel, a gázzal, a levegővel, a vízzel, a sós vízzel, az olajjal, cseppfolyós gázokkal, az üzemanyagokkal, a hűtőfolyadékkal és számos egyéb vegszerrel szemben

Alkalmazási területek

Szerelés és szaniterek beszereléséhez, csővezetékek lefektetéséhez, az ipar, autók, vízgazdálkodás, gáz-, vegyi és olajipar területén.

MűszakiAdatok

Alap	anaerob ragasztó
Színek	Kék
MegkötésÓra	5 – 10
Megkötési rendszer	anaerob
MűködésiSzilárdságÓra	1 - 3
Rögzítésildő	30-60
Eltarthatóság	36 hónap
Oldónyomaték	8 – 14
maximálisNyomás	60
Nyírószilárdság	4 - 6
Réskitöltés	0,6
Hőmérsékletnek ellenállás	-55 - +180

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet +5°C – +35°C. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a csavarkötést a PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Vigye fel a PETEC menettömítőt az egyik oldalra, majd azonnal illessze össze az elemeket. Húzza meg a forgócsalakozt az előírt forgatónyomatékkal. *Az anaerob megszilárdulás a fémfelületek közti levegő kizárásával történik. Passzív felületek, nagyobb részek, alacsony környezeti hőmérséklet esetében illetve a gyorsabb megkötés érdekében javasoljuk a PETEC anaerob aktivátor (cikkszám: 90920) használatát. Az alkalmazások, anyagok és egyéb befolyásoló tényezők nagy száma miatt személyi teszt és alkalmassági vizsgálat szükséges. Tömítőanyag gázüzemű berendezések és alkatrészek gyárilag összeillesztett menetes csatlakozóihoz. DIN EN 751-1 szabvány szerint bevizsgálva. Nem használható DVGW-TRGI 2018 szerinti gázüzemű berendezésekhez. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések

	
cikkszám: 97210	cikkszám: 97216
100 g-os palack	15 g-os palack önkiszolgáló csomagolásban