

NAGY SZILÁRDSÁGÚ CSŐ- ÉS MENETTÖMÍTŐ, SÁRGA

Jellemzők

Sűrűn folyó, nagy szilárdságú és nagy nyomásállóságú cső- és menettömítő M56/ 2"-os csavarmenetig és 0,3 mm-es menetosztásig. +150 °C hőmérsékletig és 120 bar nyomásig stabil. Fém csavarmenetek gázzal, levegővel, vízzel, üzemanyaggal, olajjal és számos vegyszerrel szembeni tömítéséhez és biztosításához.

- gyors anaerob megkötés
- rezgésálló
- kender, PTFE-szalagok és szilárd anyag tömítések helyettesítéseként
- könnyen szétszerelhető
- kis és nagy réstávolságokhoz
- stabil az üzemanyaggal és az olajjal szemben
- megbízhatóan tömíti a finom, közepes és a durva meneteket
- stabil a korrózióval, a rezgéssel, a gázzal, a levegővel, a vízzel, a sós vízzel, az olajjal, cseppfolyós gázokkal, az üzemanyagokkal, a hűtőfolyadékkal és számos egyéb vegyszerrel szemben
- NSF engedéllyel rendelkezik
- WRAS engedéllyel rendelkezik
- DVGW engedéllyel rendelkezik

Alkalmazási területek

Szerelés és szaniterak beszereléséhez, csővezetékek lefektetéséhez, az ipar, autók, vízgazdálkodás, gáz-, vegyi és olajipar területén.

MűszakiAdatok

Alap	anaerob ragasztó
Színek	Sárga
MegkötésÓra	5 - 10
Megkötési rendszer	anaerob
Nyomásálló	120 (10-es gáz esetében)
MűködésiSzilárdságÓra	1 - 3
CsavarmenetMéreteMax.	M56
Rögzítésildő	15-30
Eltarthatóság	36 hónap
Oldónyomaték	18 - 24
Nyírószilárdság	6 - 13
Réskitöltés	0,3
Hőmérsékletnek ellenállás	-55 - +150

MűszAdatlap

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet +5°C – +35°C. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a csavarkötést a PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Vigye fel a PETEC cső- és menettömítőt az egyik oldalra, majd azonnal illessze össze az elemeket. Húzza meg a forgócsalakozót az előírt forgatónyomatékkal. *Az anaerob megszilárdulás a fémfelületek közti levegő kizárásával történik. Passzív felületek, nagyobb rések, alacsony környezeti hőmérséklet esetében illetve a gyorsabb megkötés érdekében javasoljuk a PETEC anaerob aktivátor (cikkszám: 90920) használatát. A termékmegfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Tömítőanyag gázüzemű berendezések és alkatrészek gyárilag összeillesztett menetes csatlakozóihoz. DIN EN 751-1 szabvány szerint bevizsgálva. Nem használható DVGW-TRGI 2018 szerinti gázüzemű berendezésekhez. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

Kiszerelések



cikkszám: 97217

50 g