

UNIVERZÁLIS MŰANYAG TÖMÍTÉS

Jellemzők

Kiegészítő szilárd tömítésekhez.

- optimalizálja a szilárd anyag tömítést (mint pl. parafa, papír, gumi, fém) és hosszantartóan javít a tömítőanyag tulajdonságain
- rugalmas marad – nem keményedik ki
- a ragasztást követően azonnal megmunkálható
- szilikon- és oldószermentes
- stabil a vízzel, a sós vízzel, az olajjal, az üzemanyaggal, hűtőfolyadékkal, fagyállókkal és számos egyéb vegyszerrel szemben

Alkalmazási területek

Ház-, szivattyú-, felületi és karimás kötések szilárd anyagú tömítésekkel kombinálva.

MűszakiAdatok

Színek	Kék
Megkötési rendszer	plasztikus
MűködésiSzilárdság	azonnal
Eltarthatóság	36 hónap
Hőmérsékletnek ellenállás	-50 - +180
Viszkózitás	1.200.000

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +35°C. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a tömítendő felületeket a PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Hordja fel és azonnal állítsa össze a tömítőmasszát. Az alkalmazások, anyagok és egyéb befolyásoló tényezők nagy száma miatt személyi teszt és alkalmassági vizsgálat szükséges. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

Kiszerezések



cikkszám: 97510

80 ml-es tubus önkiszolgáló
csomagolásban