

MŰANYAG PRIMER SPRAY

Jellemzők

- rövid szellőztetési idő
- színtelen
- jobb tapadás különösen a nehezen ragasztandó műanyagok esetén

Alkalmazási területek

A tapadásközvetítő az 1-komponensű és 2-komponensű ragasztók tapadásának javításához a műanyag felületeken. A PETEC műanyag primer javítja a ragasztók tapadását különösen az alacsony felületi energiájú és nehezen ragasztható műanyagok – pl. PE, PP, PU, PC, PA, EPDM, POM, teflon, PTFE, PVC, plexi, GFK stb. esetében.

MűszakiAdatok

Színek	átlátszó
Szellőztetési idő	5-10
Eltarthatóság	36 hónap
Megmunkálási hőmérséklet	+5 - +30

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +30°C. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületeket a PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Használat előtt jól rázza fel a dobozt. Permetezze a műanyag primert kb. 25 cm-es távolságból mindkét ragasztandó felületre. A szellőzési idő letelte után* elvégezheti a ragasztást. Az anyagkompatibilitás önellenőrzése szükséges. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

Kiszerelések



cikkszám: 98315

150 ml