

SPRAY SCIOGLIRUGGINE MOS2

Caratteristiche

- scioglimento rapido della ruggine
- ottime proprietà penetranti, si infila nella ruggine
- protegge dall'umidità
- protegge contro la corrosione
- buone proprietà lubrificanti, rimuove i cigolii
- privo di silicone
- Valvola a 360°, utilizzabile anche capovolta

Campi d'impiego

Per l'allentamento rapido di connessioni bloccate (ad es. viti, dadi e bulloni). Grazie a un elevato effetto capillare e a ottime proprietà penetranti, lo sciogliruggine penetra persino negli spazi intermedi più piccoli. Grazie all'applicazione di MoS₂, lo sciogliruggine PETEC, può essere utilizzato anche a temperature e carichi di pressione estremi. sciogliruggine per collegamenti a vite e in metallo bloccati a causa della ruggine Lubrificante – per componenti mobili, rimuove i cigolii Prodotto per la conservazione – rimuove la ruggine e preserva il prodotto a lungo Protezione anticorrosione e per la cura – protegge dalla corrosione in modo sostenibile


Dati Tecnici

Conservabilità	36 Mesi
----------------	---------

Istruzioni per l'uso

Agitare bene prima dell'uso. Rimuovere i depositi grossolani con una spazzola metallica. Spruzzare lo sciogliruggine MoS₂ PETEC sull'intera superficie delle parti bloccate e dopo pochi minuti allentare la connessione. È necessario controllare autonomamente la compatibilità dei materiali. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito www.petec.de)

Dimensioni contenitore



n. art.: 70050

500 ml