

SchedaTecnica

SPRAY SCIOGLIRUGGINE ISTANTANEO CON EFFETTO CONGELAMENTO

Caratteristiche

- Il restringimento a freddo rompe i cristalli di ruggine, sciogliendola
- raffredda i componenti in pochi secondi
- scioglimento rapido della ruggine tramite effetto congelamento (-45 °C)
- privo di silicone e grasso
- non lascia residui
- Valvola a 360°, utilizzabile anche capovolta

Campi d'impiego

Sciogliruggine istantaneo PETEC con effetto congelamento per l'allentamento rapido di connessioni strette (viti, dadi, bulloni) come ad es. sullo scarico, sul gomito, sulla barra di accoppiamento, sulla sonda lambda e molto altro.

DatiTecnici

| Conservabilità | 36 Mesi |
|----------------|---------|
|----------------|---------|

Istruzioni per l'uso

Agitare bene prima dell'uso. Rimuovere i depositi grossolani con una spazzola metallica. Spruzzare lo sciogliruggine istantaneo PETEC sull'intera superficie dell'area bloccata e dopo pochi secondi allentare la connessione. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito www.petec.de)

Dimensioni contenitore



Testo della clausola di responsabilità