

# SPRAY PER INIETTORI

## Caratteristiche

- Smontaggio rapido
- Effetto intenso
- capacità di scorrimento straordinaria
- Scioglie rapidamente, intaccando ruggine e depositi
- privo di silicone
- Valvola a 360°, utilizzabile anche capovolta

## Campi d'impiego

È uno trattamento antiruggine innovativo, che agisce persino nei pori più piccoli penetrando in profondità. Grazie alle buone proprietà penetranti intacca la ruggine/i depositi. Scioglie la ruggine sui collegamenti fissi sui componenti (quali per es. iniettori, candele di avviamento e di accensione, ugelli di iniezione, scappamento, gomiti, sonde lambda, barre di accoppiamento, ecc.) in modo rapido e proteggendo i materiali.

## Dati Tecnici

|                |             |
|----------------|-------------|
| Colori         | Trasparente |
| Conservabilità | 36 Mesi     |

## Istruzioni per l'uso

Agitare bene prima dell'uso. Se possibile, rimuovere i depositi grossolani con una spazzola metallica. Spruzzare lo spray per allentamento iniettori PETEC sull'intera superficie delle parti bloccate e, dopo pochi minuti, allentare il collegamento. Se si lascia agire il prodotto per più tempo si riduce la coppia di spunto. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito [www.petec.de](http://www.petec.de))

## Dimensioni contenitore



**n. art.: 70160**

500 ml