

SPRAY LUBRIFICANTE ADESIVO PER MANUTENZIONE

Caratteristiche

- lubrificazione durevole
- grasso ad alta viscosità con eccellenti proprietà di smorzamento
- aderenza estrema
- resistente all'alta pressione
- ottime proprietà penetranti
- protegge dall'ossidazione e dalla corrosione
- privo di silicone
- resistente agli schizzi e all'acqua salmastra
- Testa di spruzzatura Vario per applicazioni precise e su tutta la superficie
- Valvola a 360°, utilizzabile anche capovolta

Campi d'impiego

Lubrificante a lunga durata resistente alle alte pressioni e con elevata aderenza anche in presenza di carichi estremi. Questo lubrificante anti corrosione con ottime proprietà di penetrazione è utilizzato per lubrificare a lungo termine cuscinetti, cerniere, giunti, leveraggi, leve a squadra, mandrini, guide, guide di scorrimento, bulloni delle porte, o-ring, catene, funi metalliche e tutte le parti soggette ad alta pressione, urti e vibrazioni.

Dati Tecnici

Colori	Traslucida
Conservabilità	36 Mesi
Termostabilità	-30 - +200

Istruzioni per l'uso

Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare lo spray lubrificante adesivo PETEC da una distanza di circa 20 cm sulla superficie di scorrimento priva di grasso e lasciare agire per circa 10 minuti. È possibile ripetere più volte l'operazione. È necessario controllare autonomamente la compatibilità dei materiali. Per garantire l'idoneità del prodotto all'applicazione desiderata, si raccomanda di effettuare delle prove. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito www.petec.de)

Dimensioni contenitore



n. art.: 71550

500 ml