

# SPRAY PROTETTIVO PER SALDATURE E TRONCATURE

## Caratteristiche

- protegge componenti e ugelli
- nessuna rimozione meccanica degli spruzzi di saldatura
- protezione completa durante il processo di saldatura
- nessun danneggiamento del cordone di saldatura
- allunga la vita utile degli ugelli di saldatura
- adatto a numerosi tipi di superfici
- non infiammabile
- privo di silicone

## Campi d'impiego

Lo spray protettivo per saldature e troncature PETEC forma una pellicola protettiva che impedisce l'adesione di spruzzi di saldatura o cordoni di saldatura sulle superfici.

## Dati Tecnici

Conservabilità	36 Mesi
----------------	---------

## Istruzioni per l'uso

Agitare bene prima dell'uso. Pulire accuratamente la superficie da trattare con il detergente per freni PETEC. Spruzzare uniformemente lo spray per saldature e distaccante PETEC su tutta la superficie, a una distanza di circa 20 cm dal punto da proteggere. Pulire nuovamente dopo la saldatura. È necessario controllare autonomamente la compatibilità dei materiali. Per garantire l'idoneità del prodotto all'applicazione desiderata, si raccomanda di effettuare delle prove. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito [www.petec.de](http://www.petec.de))

### Dimensioni contenitore



**n. art.: 72050**

500 ml