

OLIO GRAFITATO SPRAY, OLIO UNIVERSALE

Caratteristiche

- scioglie, lubrifica, protegge, pulisce
- elimina i cigolii in maniera duratura
- elevata percentuale di lubrificanti solidi e grafite di alta qualità
- scioglie la ruggine e protegge dall'umidità
- eccellenti proprietà penetranti
- conduttivo » privo di siliconi
- nessuna resinificazione
- Testa di spruzzatura Vario per applicazioni precise e su tutta la superficie
- Valvola a 360°, utilizzabile anche capovolta

Campi d'impiego

L'olio grafitato è un prodotto multifunzione: lubrificante, agente anticorrosivo, conservante e detergente dalle svariate applicazioni.  Lubrificante per parti mobili, ad es. snodi, cerniere, rulli, ruote dentate, cinghie, catene normali e da bicicletta, rotaie di scorrimento e di guida, fermi, serrature, cuscinetti radenti e a sfere  Sciogliruggine per collegamenti a vite e in metallo bloccati a causa della ruggine  Agente conservante per strumenti di misura e di precisione, rimuove i veli di ruggine e conserva i dispositivi  Migliora i contatti elettrici, previene le correnti di perdita e protegge dall'acqua Detergente per sciogliere residui di lubrificante incrostati e resinificati

Dati Tecnici

Conservabilità	36 Mesi
Termostabilità	+450

Istruzioni per l'uso

Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare un sottilissimo strato di olio grafitato spray PETEC sulla superficie e lasciare aerare. È necessario controllare autonomamente la compatibilità dei materiali. Per garantire l'idoneità del prodotto all'applicazione desiderata, si raccomanda di effettuare delle prove. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito www.petec.de)

Dimensioni contenitore



n. art.: 72250

500 ml