

SchedaTecnica

PROTEZIONE PER SOTTOSCOCCA AL BITUME; BARATTOLO

Caratteristiche

- protezione a lungo contro ruggine e protezione antisassi
- eccellente aderenza a tutte le superfici metalliche
- forma un film protettivo durevole, viscoelastico e chiuso con effetto anti-rombo
- resistente all'acqua, alla nebbia salmastra, all'olio e ad acidi e basi leggeri
- non sovraverniciabile

Campi d'impiego

La protezione sottoscocca al bitume PETEC offre una protezione ottimale contro ruggine e pietrisco nelle aree soggette a corrosione con elevata aderenza su molte superfici metalliche. La protezione per sottoscocca al bitume forma una pellicola di protezione durevole, viscoelastica e chiusa con effetto antirombo.

DatiTecnici

Base	Bitume
Colori	Nero
Pressione di funzionamento	3 -4
Indurimento	3,5 ore a 500 μm
Sistema di indurimento	Umidità atmosferica
Conservabilità	36 Mesi
Test in nebbia salina	1.000 a 400 (Ri0)
Termostabilità	-25 - +100

Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C. Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Spruzzare la protezione per sottoscocca al bitume PETEC con la pistola per la protezione per sottoscocca PETEC (n. art. 98507) da una distanza di circa 25 cm sulla superficie non arrugginita, pulita, asciutta e sgrassata. In caso di strati più spessi si consiglia di far asciugare il prodotto tra i diversi strati. È necessario controllare autonomamente la compatibilità dei materiali. Pericolo di auto-ossidazione in caso di leghe. Il prodotto contiene solventi che possono sciogliere o intaccare eventuali rivestimenti già presenti. Pertanto, si raccomanda di non combinare prodotti per la protezione per sottoscocca diversi senza averli prima provati. Per garantire l'idoneità del prodotto all'applicazione desiderata, si raccomanda di effettuare delle prove. Non sovraverniciabile. Non applicare sul sistema frenante e di scappamento, sulla lamiera di riscaldamento o su componenti in gomma. Pulire la pistola per la protezione per sottoscocca dopo l'uso. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito www.petec.de)

Testo della clausola di responsabilità



SchedaTecnica

Dimensioni contenitore

PICAL SECTION OF THE PROPERTY	PETEC UNTRODEN SCHUTZ BITIMEN SCHWAZ BITIMEN SCHWAZ I son denning dannings I son denning dannings	PETEC WITEROOM SCHUT CARE SCHUT C
n. art.: 73100	n. art.: 73110	n. art.: 73150
1000 ml	1000 ml	500 ml

Testo della clausola di responsabilità